

# FEDTBIND

## **Petrolatumbind type UNI**

### **Tape til effektiv beskyttelse mod korrosion.**

Tapen består af et bæretæksel (100% polyester) som på begge sider er belagt med en modificeret petrolatum masse. Massen har høj klæbe evne og elasticitet samt et højt blødgøringspunkt. Fedtbind kan forarbejdes ved lave temperaturer.

For bevikling af svejsesamlinger på plastcoatede rør strækninger. Til beskyttelse af armaturer, flanger samt jernkonstruktioner i almindelighed, såvel over som under jorden.

Anvendelig ved omgivelsestemperatur op til 30°C.

#### **Anvendelse:**

Overfladen der bevikles skal være ren og tør samt fri for løs rust, fedt og olie.

Bevikling skal ske spiralformet med minimum 50% overlappning. Antal lag er afhængig af den ønskede beskyttelsesgrad. Det er vigtigt at tapen trækkes godt til, og at der ikke forekommer hulrum.

Alt efter påvirkning, kan der etableres en yderbeskyttelse. Her kan evt. anvendes type PE-UNI, som er et dækbind med en-sidet plastlag.



#### **Dimensioner:**

Leveres i bredder 50, 100 og 150 mm.

Rullelængde 10 m.